


S5000 - L/F - CCF - CCP | Guía de selección / Selection guide

S5000 - L/F - CCF - CCP | 选型指南 / Selection guide



安培 Amps (Ith)	规格 Size	系列 Series	连接 Connection	开关 I - O - II Changeover switch I - O - II		直接手柄 Direct handle		外部手柄 External handle		
				3P	3P+N ^(*)	蓝色 / Blue		蓝色 / Blue		
						型号 Code	型号 Code	型号 Code	型号 Code	L (mm)
40	00	S5L		S5L00403PB0	S5L00403NB0	D5LS101	D5LLA01	177	85...	180,5
63	00	S5L		S5L00633PB0	S5L00633NB0	D5LS101	D5LLA01	177	85...	180,5
80	00	S5L		S5L00803PB0	S5L00803NB0	D5LS101	D5LLA01	177	85...	180,5
125	0	SSF		S5F01253P50	S5F01253N50	D5LS101	D5LLA01	177	163...	250,5
125	0	S5L		S5L01253PB0	S5L01253NB0	D5LS101	D5LLA01	177	87...	198
160	0	SSF		S5F01603P50	S5F01603N50	D5LS101	D5LLA01	177	163...	250,5
160	0	S5L		S5L01603PB0	S5L01603NB0	D5LS101	D5LLA01	177	87...	198
200	0	SSF		S5F02003P50	S5F02003N50	D5LS101	D5LLA01	177	163...	250,5
200	1	CCF		CCF02003P50	CCF02003N50	DCCL111	DCCLA11	227	166...	293
200	1	CCP		CCP02003P50	CCP02003N50	DCCL111	DCCLA11	227	166...	293
250	1	CCF		CCF02503P50	CCF02503N50	DCCL111	DCCLA11	227	166...	293
250	1	CCP		CCP02503P50	CCP02503N50	DCCL111	DCCLA11	227	166...	293
315	1	CCF		CCF03153P50	CCF03153N50	DCCL111	DCCLA11	227	166...	293
315	1	CCP		CCP03153P50	CCP03153N50	DCCL111	DCCLA11	227	166...	293
400	1	CCF		CCF04003P50	CCF04003N50	DCCL111	DCCLA11	227	166...	293
400	1	CCP		CCP04003P50	CCP04003N50	DCCL111	DCCLA11	227	166...	293
500	2	CCF		CCF05003P50	CCF05003N50	DCCL121	DCCLA21	195	195...	272
500	2	CCP		CCP05003P50	CCP05003N50	DCCL121	DCCLA21	195	195...	272
630	2	CCF		CCF06303P50	CCF06303N50	DCCL121	DCCLA21	195	195...	272
630	2	CCP		CCP06303P50	CCP06303N50	DCCL121	DCCLA21	195	195...	272
800	2	CCF		CCF08003P50	CCF08003N50	DCCL121	DCCLA21	195	195...	272
800	2	CCP		CCP08003P50	CCP08003N50	DCCL121	DCCLA21	195	195...	272
1000	3	CCF		CCF10003P50	CCF10003N50	DCCL131	DCCLA31	186	223...	298
1000	3	CCP		CCP10003P50	CCP10003N50	DCCL131	DCCLA31	186	223...	298
1250	3	CCF		CCF12503P50	CCF12503N50	DCCL131	DCCLA31	186	223...	298
1250	3	CCP		CCP12503P50	CCP12503N50	DCCL131	DCCLA31	186	223...	298
1600	4	SSF		S5F16003P50	S5F16003N50	D5LL132	D5LLA31	239	418...	573
1800	4	SSF		S5F18003P50	S5F18003N50	D5LL132	D5LLA31	239	418...	573
2000	5	SSF		S5F20003PP0	S5F20003NP0	DS-EI61	D5LEN51	333	788...	938
2500	5	SSF		S5F25003PP0	S5F25003NP0	DS-EI61	D5LEN51	333	788...	938
3150	5	SSF		S5F31503PP0	S5F31503NP0	DS-EI61	D5LEN51	333	788...	938

辅助触点 ^(**) Auxiliary contacts ^(**)	桥式连接 Bridging links	轴外伸部 / Shaft extensions						保护盖板 Rear protective plate - 4P ^(**)	安全按键锁定装置 ^{(**)(*)} Safety key lock device ^(**)				
		1常开1常闭 1NO+1NC	2常开2常闭 2NO+2NC	1类 /Type 1			2类 /Type 2			单 Simple 型号 Code	双 Double 型号 Code		
				型号 Code	L (mm)	P (mm)	型号 Code		L (mm)			P (mm)	
D5LAU01	D5LAU02	D5LPCB1	DS-EP04	250	85...	253,5	DS-EP05	387	85...	390,5	-	-	
D5LAU01	D5LAU02	D5LPCB1	DS-EP04	250	85...	253,5	DS-EP05	387	85...	390,5	-	-	
D5LAU01	D5LAU02	D5LPCB1	DS-EP04	250	85...	253,5	DS-EP05	387	85...	390,5	-	-	
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC03	DS-EP04	250	163...	323,5	DS-EP05	387	163...	460,5	-	-	
D5LAU01	D5LAU02	D5LPC01	DS-EP04	250	87...	271	DS-EP05	387	87...	408	-	-	
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC03	DS-EP04	250	163...	323,5	DS-EP05	387	163...	460,5	-	-	
D5LAU01	D5LAU02	D5LPC01	DS-EP04	250	87...	271	DS-EP05	387	87...	408	-	-	
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC03	DS-EP04	250	163...	323,5	DS-EP05	387	163...	460,5	-	-	
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP14	376	166...	442	DS-EP15	536	166...	602	DCCPP12	-	
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP14	376	166...	442	DS-EP15	536	166...	602	DCCPP12	-	
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP14	376	166...	442	DS-EP15	536	166...	602	DCCPP12	-	
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP14	376	166...	442	DS-EP15	536	166...	602	DCCPP12	DS-CB11	D5LCF11
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP14	376	166...	442	DS-EP15	536	166...	602	DCCPP12	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP14	376	166...	442	DS-EP15	536	166...	602	DCCPP12	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP14	376	166...	442	DS-EP15	536	166...	602	DCCPP12	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP14	376	166...	442	DS-EP15	536	166...	602	DCCPP12	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	195...	413	DS-EP24	535	195...	612	DCCPP22	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	195...	413	DS-EP24	535	195...	612	DCCPP22	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	195...	413	DS-EP24	535	195...	612	DCCPP22	D5LCB21	D5LCF21
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	195...	413	DS-EP24	535	195...	612	DCCPP22	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	195...	413	DS-EP24	535	195...	612	DCCPP22	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	195...	413	DS-EP24	535	195...	612	DCCPP22	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	223...	448	DS-EP24	535	223...	645	DCCPP32	-	-
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	223...	448	DS-EP24	535	223...	645	DCCPP32	D5LCB31	D5LCF31
D5LAU01	D5LAU02	-	DS-EP32	336	223...	448	DS-EP24	535	223...	645	DCCPP32	-	-
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC42	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	-	-	
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC42	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	-	-	
DS-AU11	DS-AU12	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	-	-	
DS-AU11	DS-AU12	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	D5LCB41	D5LCF41	
DS-AU11	DS-AU12	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	-	-	
DS-AU11	DS-AU12	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	D5LCB41	D5LCF41	
DS-AU11	DS-AU12	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	待议 Consult	-	-	

(*) 预切换中性极 (预跳 - 闭滞)。
 (**) 250 Vac时，Ie = 16 A (电阻负载) 4 A (电感负载)。
 (***) 手柄上的按键扳动到“OFF”位置，即可锁定外部配电箱的手柄 (也可以按要求在“ON”位置上锁定)，手柄锁定后方可拆除按键。

(*) Advanced switched neutral (early make - late break). (***) Ie = 16 A (resistive loads) / 4 A (inductive loads) at 250 Vac. (***) For external panel, lock the handle by means of a key in position "OFF", the key can only be removed with the handle locked. (***) To protect the fix contacts at the rear part of the switch.
 Also available: 4P (simultaneous 4-pole switching for dc applications) & 3P+NF (fixed neutral) versions; DIN rail mounting kit from 125 A, 160 A (DS-DN01 x 2) code; Terminal shrouds and motorized unit (see page 17).

另有: 4P (直流电器同步4极切换)型和3P+NF(固定中性线)型; 125A-160ADIN滑轨安装型, 编号 (DS-DN01x2); 端子罩和驱动电机组 (参见第17页)。

UM - C | 选型指南 / Motorized unit - Selection guide

系列 Serie	规格 Size	UM外壳的尺寸 UM housing size	UM - C电动机单元 / Motorized unit		
			120 Vac 型号 / Code	230 Vac 型号 / Code	277 Vac 型号 / Code
CCF	1 (200 - 250 A)	T1	UM-C1120Z	UM-C11230Z	UM-C11277Z
CCF	1 (315 - 400 A)	T1	UM-C15120Z	UM-C15130Z	UM-C151277Z
CCF	2 (500 - 630 A)	T2	UM-C21120Z	UM-C21230Z	UM-C21277Z
CCF	2 (800 A)	T2	UM-C25120Z	UM-C25230Z	UM-C25277Z
CCF	3	T3	UM-C31120Z	UM-C31230Z	UM-C31277Z
SSF	4	T3	UM-C35120Z	UM-C35230Z	UM-C35277Z

驱动电机组电流可以高达3150安培。可与我公司协商。可以反向安装。按需求供货。

Motorized unit also available up to 3150 Amps. Please consult us. There are references for inverted mounting positions. Supply under request.

端子罩 CCF/P - 选型指南 / CCF/P Terminal shrouds - Selection guide

安培 / Amps	3极输入开关 I 3 poles input switch I	3极输入开关 II 3 poles input switch II	4极输入开关 I & II 4 poles input switches I & II	3极共用输出 3 poles common output	4极共用输出 4 poles common output
	型号 / Code	型号 / Code	型号 / Code	型号 / Code	型号 / Code
200... 400	DM2CU11	DM2CU11	DM2CU13	DCCCU11	DCCCU12
500... 800	DM2CU22	DM2CU21	DM2CU23	DCCCU21	DCCCU22
1000... 1250	DM2CU32	DM2CU31	DM2CU33	DCCCU31	DCCCU32

* 尺寸, 参见第36 - 47页 / Dimensions, see page 36 - 47
 * 技术参数, 参见第60页 / Technical information, see page 60

S5000 | 尺寸 / Dimensions (mm)

S5000 | 尺寸 / Dimensions (mm)

外部手柄和钻孔 / Panel handle and drilling

系列 Series	安培 Amps (Ith)	规格 Size	外部手柄和钻孔 / Panel handle and drilling	
			正视图 Front view	俯视图 Side view
S5L	40 63 80	00		
	125 160	0		

直接手柄 / Direct handle

俯视图 Top view	配电柜上为手柄和锁定装置开设的钻孔 Panel drilling for handle and keylock device		尺寸 (mm) Dimensions (mm)
	单 / simple	双 / double	